

INFORMACIÓN TÉCNICA

SUPER MIL 5 DEVCON

Usos: Producto líquido color amarillo a beige que se adhiere a muchísimos materiales como metales, madera, concreto, cerámica, vidrio, plásticos y muchos otros materiales entre si o combinados.

Instrucciones: Remueva perfectamente hasta levantar y mezclar todo asiento. Las superficies a unir deberán estar limpias y secas. Aplique una capa de Súper Mil 5 a cada una de las partes a unir y déjelas secar de 15 a 20 minutos. Junte las dos partes y asiéntelas fuertemente con un martillo o sométalas a presión. Tratándose de materiales porosos aplique dos manos de pegamento con un intervalo mínimo de 15 minutos.

| Parámetros | Especificaciones |
|--|------------------|
| Color | Amarillo a Beige |
| Olor | Solvente |
| Viscosidad Brookfield a 25 °C (Spd # 3 a 10 r.p.m). | 8000 – 9000 Cps |
| % Sólidos | 29 - 35 |

Precauciones: Producto Inflamable, aplíquelo en lugares abiertos o con ventilación adecuada, **NO LO DEJE AL ALCANCE DE LOS NIÑOS**, contiene sustancias toxicas cuya inhalación prolongada o reiterada origina graves daños a la salud, manténgase el recipiente bien cerrado, el almacenamiento prolongado puede causar asentamiento normal del producto.



ITW Poly Mex, S.A. de C.V. Calzada Echegaray No. 16, Col. Rivera de Echegaray, Naucalpan 53340,
Estado de México, Tel.: 5360 9009