



HOJA DE DATOS TÉCNICOS

ITW POLY MEX S. de R.L. de C.V.
Av. del Marqués No. 40, Parque Ind. Bernardo Quintana
El Marqués, Querétaro, C.P. 76246
Tel. Ventas (55) 5089-2870,
Stj: D.F. y AM. (55) 50-89-2876,
resto del país, 01-800-8412040.
✉: soporte_tecnico@itwpolymex.com
www.itwpolymex.com

INFORMACIÓN GENERAL

ACEITE PENETRANTE AFLOJATODO

El Producto PERMATEX® Aflojatodo 68B12, 68-C, 68-E, 68-G, 68-H y 68-KA, es un aceite penetrante claro el cual fluye a través de piezas oxidadas para ayudar a romper la unión de metales oxidados.

Este producto no está recomendado para uso con oxígeno puro

y/o sistemas ricos en oxígeno, y no se debe elegir como un sellador para cloro u otros materiales oxidantes fuertes.

Catálogo:

Código	Contenido
68-B12	Gotero 80 ml
68-C	Aerosol 100 g
68-KA-12	Aerosol 300g

PROPIEDADES

Tipo Químico	Destilados de petróleo
Apariencia	Líquido amarillo
Olor	Solvente
Gravedad específica a 25°	0.80

NOTA: Los datos aquí contenidos se pueden indicar como un valor y/o rango típico (basados en el valor promedio de +/- 2 desviaciones estándar). Los valores están basados en datos reales y se verifican periódicamente.

INSTRUCCIONES DE USO

1. Para un mejor resultado, aplique a temperatura ambiente.
2. Aplique el producto.
3. Golpee ligeramente las piezas para ayudar a la penetración.
4. Desensamble las piezas.
5. Repetir la aplicación si es necesario.

BENEFICIOS DEL PRODUCTO

- Baja tensión superficial para una penetración inmediata.
- Libera los tornillos y tuercas oxidadas y corroídas.
- Las piezas de metal se mantienen lubricadas y protegidas contra la oxidación.
- No afecta superficies pintadas
- Puede aplicarse en piezas en movimiento o cercanas a ellas.
- Rápido, eficiente y económico.
- No contiene clorofluorocarburos los cuales son dañinos al ambiente

ALMACENAMIENTO

Almacenar el producto en un lugar fresco y seco, en envases cerrados a una temperatura entre 8°C a 21°C (36°F a 70°F). A menos que se indique lo contrario en la etiqueta. Para evitar la contaminación del producto no usado, no regresar el producto sobrante al envase original. Para información específica del tiempo de vida útil del producto ponerse en contacto con el Departamento Técnico.

APLICACIONES

- Libera abrazaderas, tornillos, sujetadores oxidados.
- Para reparaciones de propósitos generales.
- Lubricación de conexiones.

PRECAUCIONES:

Evite la ingestión de este material.
Evite el contacto excesivo con la piel.
Evite la inhalación de los vapores de este producto.
La ropa y zapatos que hayan sido contaminados deberán ser retirados y lavados antes de que puedan ser usados nuevamente.
MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

La información contenida en este documento es ofrecida de buena fe, para servir de referencia. **ITW POLYMEX S. DE R. L. DE C.V.** y sus distribuidores no pueden asumir ninguna clase de responsabilidad por resultados obtenidos durante el uso de sus productos por personas cuyos métodos de uso están fuera de nuestro control, por lo tanto no se ofrece ninguna Garantía, expresa o implícita por parte de la empresa.

FECHA DE ELABORACIÓN: 14.05.13

EMISIÓN: 14.05.13

REVISIÓN: 01