

INFORMACIÓN TÉCNICA DE PRODUCTO

AFLOJATODO®

ACEITE SÚPER PENETRANTE



CARACTERÍSTICAS

- El solvente Aflojatodo es un aceite penetrante amarillo el cual fluye a través de piezas oxidadas para ayudar a romper la unión de metales oxidados.
- Este producto no está recomendado para uso con oxígeno.
- Las piezas de metal se mantienen lubricadas y protegidas contra la oxidación.

BENEFICIOS

- Rápido, eficiente y económico.
- Baja tensión superficial para una penetración inmediata.
- No afecta superficies pintadas.
- No contiene clorofluorocarburos los cuales son dañinos al ambiente.

INSTRUCCIONES DE USO

1. Para un mejor resultado, aplique a temperatura ambiente.
2. Aplique el producto.
3. Golpee ligeramente las piezas para ayudar a la penetración.
4. Desensamble las piezas.
5. Repetir la aplicación si es necesario.

Puede usarse en automóviles, tractores, aviones, barcos y maquinaria en general, así como en diversas aplicaciones domésticas y todo tipo de equipo expuesto a los efectos de la intemperie u oxidación.

PROPIEDADES

| | |
|-----------------------------|------------------------|
| Apariencia | Líquido Ambar |
| Tipo Químico | Destilados de petróleo |
| Aroma | Solvente |
| Gravedad específica a 25° C | 0.80 |



Información de Catálogo

68-C
68KA-12

Aerosol 100 g
Aerosol 300 g



PRECAUCIONES

PRODUCTO INFLAMABLE. Evite la ingestión de este material. Evite el contacto excesivo con la piel. Evite la inhalación de los vapores de este producto. La ropa y zapatos que hayan sido contaminados deberán ser retirados y lavados antes de que puedan ser usados nuevamente. **MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**



La información contenida en este documento es ofrecida de buena fe, para servir de referencia. ITW POLY MEX S. DE R. L. DE C.V. y sus distribuidores no pueden asumir ninguna clase de responsabilidad por resultados obtenidos durante el uso de sus productos por personas cuyos métodos de uso están fuera de nuestro control, por lo tanto no se ofrece ninguna Garantía, expresa o implícita por parte de la empresa.

Informes: Av. del Marqués No. 40, Parque Ind. Bernardo Quintana. El Marqués, Querétaro, C.P. 76246
Tel. Ventas: (55) 5089-2870, D.F. y Área Metropolitana: 01(55) 50-89-2876 resto del país 01-800-8412040.
soporte_tecnico@itwpolymex.com www.itwpolymex.com