

Afíx Resanador para madera

DESCRIPCIÓN

El producto AFIX® Resanador para madera resana, cubre defectos, rayaduras, golpes e imperfecciones en la madera (en puertas, muebles, marcos, etc.). Ya seco, se puede lijar, pintar, laquear o barnizar.

El producto está listo para utilizarse. Tiene excelente adherencia, rendimiento, es de fácil aplicación (con espátula o similar). Presenta secado rápido y absorbe tintas.

¿Para que seguir buscando? En AFIX encuentras todos los adhesivos, resanadores y selladores que necesitas.



APLICACIÓN

MÉTODO

1. Las superficies deben estar libres de impurezas, grasas o contaminantes;
2. Mezcle bien el material antes de utilizar;
3. Se debe preparar la madera previamente, lijando con lija grano 180 y posteriormente con lija grano 220. Asegúrese que no queden polvos y contaminantes previo a aplicar el resanador. La temperatura ambiente ideal para la aplicación es arriba de 10°C y debajo de 40°C;
4. Aplique en la madera, utilizando una espátula o similar;
5. Deje secar por aproximadamente 30 minutos. Confirme con prueba al tacto. Hacemos hincapié que en climas fríos y/o húmedos, el tiempo puede incrementar;
6. Proceda con el acabado posterior al tiempo de secado.

Fecha de última revisión: No. 1055, julio, 2019 – F-ST-01 A Rev 2

Artecola México, Calzada de las Armas 120, Tlalnepantla México, C.P. 54080 Tel.: (+52) 55-5394.7860 – Fax: (+52) 55-5382.4306. www.useafix.mx

Toda la información contenida en este boletín técnico es generada bajo las habilidades y experiencias en los resultados de los ensayos realizados en nuestros laboratorios, con ello hacemos referencia al uso indicado de nuestros productos. Nosotros no somos responsables por situaciones donde ha sido inapropiado el uso de las instrucciones de aplicación de este producto. Este boletín no cubre todas las circunstancias incluidas para una aplicación bien específica. Este procedimiento es absolutamente necesario que tiene que llevarse a cabo en cualquiera o todas las nuevas aplicaciones para propósitos del producto en los procesos de aplicación. Los clientes que han hecho modificaciones durante el proceso de producción se les solicitarán actualizar la información para la compañía que use nuestros productos. Nota: las imágenes de los productos son ilustrativas.



Afíx Resanador para madera

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- **Rápido secado:** Seca en 30 minutos, en condiciones normales de temperatura y humedad.
- **Amigable con el medio:** No contiene solventes ni químicos que afecten la capa de ozono y cumple con las normas de emisión compuestos orgánicos volátiles (V.O.C.).
- **Se puede lijar y pintar:** Su formulación hace con que sea fácil de lijar y absorbe tintas, mejorando el acabado.

PROPIEDADES

**Apariencia	Pasta de color pino
*Viscosidad BLV	250.000 – 300.000
*% Sólidos	80 – 85 (peso)
*pH	9 – 12
*Densidad	1.8 – 2.0 g/mL

**Características controladas por el laboratorio de control de calidad*

*** Características típicas del producto que no se deben considerar como especificación*

PRESENTACIÓN

Código	Envase	Piezas por caja
5400078	Bote de 250mL	24

TIEMPO DE VIDA Y ALMACENAJE

Almacénese el producto bien cerrado, en un lugar fresco y seco (temperatura entre 10 y 30°C). Si el producto se encuentra almacenado en su envase original y correctamente cerrado tiene una vida de almacenamiento de 730 días a partir de la fecha de fabricación.

Fecha de última revisión: No. 1055, julio, 2019 – F-ST-01 A Rev 2

Artecola México, Calzada de las Armas 120, Tlalnepantla México, C.P. 54080 Tel.: (+52) 55-5394.7860 – Fax: (+52) 55-5382.4306. www.useafix.mx

Toda la información contenida en este boletín técnico es generada bajo las habilidades y experiencias en los resultados de los ensayos realizados en nuestros laboratorios, con ello hacemos referencia al uso indicado de nuestros productos. Nosotros no somos responsables por situaciones donde ha sido inapropiado el uso de las instrucciones de aplicación de este producto. Este boletín no cubre todas las circunstancias incluidas para una aplicación bien específica. Este procedimiento es absolutamente necesario que tiene que llevarse a cabo en cualquiera o todas las nuevas aplicaciones para propósitos del producto en los procesos de aplicación. Los clientes que han hecho modificaciones durante el proceso de producción se les solicitarán actualizar la información para la compañía que use nuestros productos. Nota: las imágenes de los productos son ilustrativas.





Afix Resanador para madera

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

Antes de utilizar este o cualquier otro producto químico, asegúrese de haber leído y entendido la información contenida en la Hoja de Seguridad del Material, así como las etiquetas del producto. Permanezca atento de los peligros potenciales y siga todas las medidas precautorias, instrucciones de manejo, y consideraciones de deposición indicadas en la hoja de seguridad del material.

SOPORTE TÉCNICO

El Departamento Técnico de Artecota Mexico tiene amplia experiencia con adhesivos y técnicas de manufactura. Por favor, no dude en solicitar asistencia a través de su representante de ventas, o envíenos un correo electrónico a afix@artecola.com.mx.

COPIA NO CONTROLADA

Fecha de última revisión: No. 1055, julio, 2019 – F-ST-01 A Rev 2

Artecota México, Calzada de las Armas 120, Tlalnepantla México, C.P. 54080 Tel.: (+52) 55-5394.7860 – Fax: (+52) 55-5382.4306. www.useafix.mx

Toda la información contenida en este boletín técnico es generada bajo las habilidades y experiencias en los resultados de los ensayos realizados en nuestros laboratorios, con ello hacemos referencia al uso indicado de nuestros productos. Nosotros no somos responsables por situaciones donde ha sido inapropiado el uso de las instrucciones de aplicación de este producto. Este boletín no cubre todas las circunstancias incluidas para una aplicación bien específica. Este procedimiento es absolutamente necesario que tiene que llevarse a cabo en cualquiera o todas las nuevas aplicaciones para propósitos del producto en los procesos de aplicación. Los clientes que han hecho modificaciones durante el proceso de producción se les solicitarán actualizar la información para la compañía que use nuestros productos. Nota: las imágenes de los productos son ilustrativas.

