

# JUNTA FLEX

## DESCRIPCION:

**JUNTA FLEX** es un sellador de silicón de un componente que cura en presencia de la humedad atmosférica para producir un hule de silicón duradero y flexible.

**JUNTA FLEX** está diseñado para una variedad de aplicaciones que incluye el uso general y aplicaciones industriales y funcionará efectivamente en la mayoría de aplicaciones donde un sellador de silicón normalmente es usado.

## CARACTERISTICAS:

- **JUNTA FLEX** es un sellado de un componente listo para usarse..
- **JUNTA FLEX** es un sellador químicamente estable que cambia muy poco sus propiedades luego de su exposición al medio ambiente.
- La consistencia del **JUNTA FLEX** permanece uniforme en un rango muy amplio de temperaturas.

## LIMITACIONES:

**JUNTA FLEX** no es recomendado para usarse en las siguientes aplicaciones:

- Sellado estructural.
- Acuarios.
- Superficies de Concreto.
- Aplicaciones de junta donde puede haber abuso físico o abrasión.
- Sobre materiales de construcción que puedan exudar aceites, plastificantes o solventes.
- Espacios totalmente cerrados, ya que el sellador necesita humedad atmosférica para el curado.
- Superficies que requerirán pintura. **JUNTA FLEX** no es pintable.
- Aplicaciones que impliquen prolongadas inmersiones en agua.
- Superficies sensibles a la corrosión de vapores acéticos.

## PROPIEDADES TIPICAS

Asentamiento o hundimiento.....	Nil
Tiempo libre de pegosidad a 25°C (77°F), 50% HR.....	0 min
Tiempo de montaje final.....	5 to 15 min
Dureza, Shore A.....	23
Movimiento dinámico de la junta.....	+/- 25%
Intemperie.....	sin cambios

## PRESENTACION:

**JUNTA FLEX** se encuentra disponible en cartuchos de 305 ml, (10.3 onzas fluidas. Colores Transparente, Blanco y Negro.

## ALMACENAJE Y VIDA UTIL:

Cuando se le almacena en los envases originales sin abrir a una temperatura máxima de 32 °C (90 °F) **JUNTA FLEX** tiene una vida útil de 12 meses desde la fecha de embarque.

## GARANTIA:

**JUNTA FLEX** garantiza que el producto entregado cumple con las especificaciones químicas y físicas diseñadas por la Compañía. Esta garantía reemplaza toda otra garantía escrita u oral, explícita o implícita. La responsabilidad de **JUNTA FLEX** nunca excederá el precio de compra del producto. Cualquier costo de mano de obra o de otro tipo asociado a las reparaciones será responsabilidad del propietario. El periodo de garantía expira después de un año de la fecha de compra.