

# Afix Silicón Acético

## DESCRIPCIÓN

Afix Silicón Acético es un elastómero monocomponente de silicón con sistema reticulante acético de uso general. **Su aplicación ideal es para sellar uniones entre materiales como vidrios y aluminio, en cocinas y baños.** La versión cartucho posee tecnología **antihongos**.

No acepta pintura. No es aconsejable el uso del producto sobre hierro, galvanizados, vidrios laminados y cemento o en donde haya riesgo de ataque debido al desprendimiento de ácido acético. No lo utilice para juntas de dilatación. No se recomienda su utilización en objetos que tengan contacto con alimentos. No se recomienda su uso en peceras, superficies con continua inmersión en medios líquidos, aplicaciones estructurales y pegado de espejos. No lo utilice en superficies pintadas, acrílicos, plásticos a base de polietileno o PTFE.

En AFIX tenemos la solución completa en adhesivos y selladores, conoce más acerca del Afix Silicón Acético.



## APLICACIÓN

### PREPARACIÓN DE LOS MATERIALES

Las superficies deben de encontrarse limpias, secas libres de polvos y aceites que puedan interferir con el proceso de unión.

### CALAFATEO

El sellador puede ser aplicado por una pistola manual (en el caso de cartuchos) ó directamente del tubo aplicador (en la presentación de 70g). Para la aplicación se deberá cortar la punta auxiliar en un ángulo de 45° de acuerdo con el diámetro que se desea aplicar de cordón.

Proceda con la aplicación del silicón de manera uniforme a lo largo de la superficie deseada y realice el acabado de la superficie con el apoyo de una espátula. Los restos de silicona deben limpiarse inmediatamente después de la aplicación.

Fecha de última revisión: No. 956, febrero, 2019 – F-ST-01 A Rev 2

Artecola México, Calzada de las Armas 120, Tlalnepantla México, C.P. 54080 Tel.: (+52) 55-5394.7860 – Fax: (+52) 55-5382.4306. [www.useafix.mx](http://www.useafix.mx)

Toda la información contenida en este boletín técnico es generada bajo las habilidades y experiencias en los resultados de los ensayos realizados en nuestros laboratorios, con ello hacemos referencia al uso indicado de nuestros productos. Nosotros no somos responsables por situaciones donde ha sido inapropiado el uso de las instrucciones de aplicación de este producto. Este boletín no cubre todas las circunstancias incluidas para una aplicación bien específica. Este procedimiento es absolutamente necesario que tiene que llevarse a cabo en cualquiera o todas las nuevas aplicaciones para propósitos del producto en los procesos de aplicación. Los clientes que han hecho modificaciones durante el proceso de producción se les solicitarán actualizar la información para la compañía que use nuestros productos. Nota: las imágenes de los productos son ilustrativas.





# Afix Silicón Acético

Para lograr el desempeño óptimo del silicón es recomendable respetar los tiempos de secado y curado total del producto antes de comenzar con la manipulación del sustrato. En el caso de que el silicón no sea utilizado por completo se recomienda sellar bien la punta auxiliar para evitar que se cure el producto y genere pérdidas de material.

## CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- **Antihongos** La versión en cartucho presenta tecnología antihongos, ideal para aplicaciones en cocinas y baños.

## PROPIEDADES

<b>**Apariencia</b>	Pasta color transparente o blanca
<b>**Formación de película @25°C/50%HR</b>	Aprox. 10 minutos
<b>**Dureza Shore A</b>	Aprox. 18
<b>**Cura @23°C/50%HR</b>	2 mm / 24 h
<b>**Modulo al 100% (Mpa)</b>	Aprox. 0.4
<b>**Máx. resistencia a la tracción (Mpa)</b>	Aprox. 1.2
<b>**Elongación a ruptura</b>	Aprox. 250%

\*Características controladas por el laboratorio de control de calidad

\*\* Características típicas del producto que no se deben considerar como especificación

## PRESENTACIÓN

Código	Envase y color	Piezas por caja
5800013	Transparente - Cartucho 270g	12
5800014	Blanco - Cartucho 270g	12
5600016	Transparente - Tubo 70g (blister)	24

Fecha de última revisión: No. 956, febrero, 2019 – F-ST-01 A Rev 2

Artecola México, Calzada de las Armas 120, Tlalnepantla México, C.P. 54080 Tel.: (+52) 55-5394.7860 – Fax: (+52) 55-5382.4306. [www.useafix.mx](http://www.useafix.mx)

Toda la información contenida en este boletín técnico es generada bajo las habilidades y experiencias en los resultados de los ensayos realizados en nuestros laboratorios, con ello hacemos referencia al uso indicado de nuestros productos. Nosotros no somos responsables por situaciones donde ha sido inapropiado el uso de las instrucciones de aplicación de este producto. Este boletín no cubre todas las circunstancias incluidas para una aplicación bien específica. Este procedimiento es absolutamente necesario que tiene que llevarse a cabo en cualquiera o todas las nuevas aplicaciones para propósitos del producto en los procesos de aplicación. Los clientes que han hecho modificaciones durante el proceso de producción se les solicitarán actualizar la información para la compañía que use nuestros productos. Nota: las imágenes de los productos son ilustrativas.





# Afix Silicón Acético

## TIEMPO DE VIDA Y ALMACENAJE

Almacénese el producto bien cerrado, en un lugar fresco y seco (alrededor de 25°C).

Si el producto se encuentra almacenado en su envase original y correctamente cerrado tiene una vida de almacenamiento de 15 meses a partir de la fecha de fabricación.

## INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

Antes de utilizar este o cualquier otro producto químico, asegúrese de haber leído y entendido la información contenida en la Hoja de Seguridad del Material, así como las etiquetas del producto. Permanezca atento de los peligros potenciales y siga todas las medidas precautorias, instrucciones de manejo, y consideraciones de deposición indicadas en la hoja de seguridad del material.

## PRECAUCIONES DE USO

El producto está listo para ser utilizado tal y como se recibe; no diluya el adhesivo. Confirme compatibilidad antes de realizar cambios de adhesivo.

## SOPORTE TÉCNICO

El Departamento Técnico de Artecola Mexico tiene amplia experiencia con adhesivos y técnicas de manufactura. Por favor, no dude en solicitar asistencia a través de su representante de ventas, o envíenos un correo electrónico a [afix@artecola.com.mx](mailto:afix@artecola.com.mx).

Fecha de última revisión: No. 956, febrero, 2019 – F-ST-01 A Rev 2

Artecola México, Calzada de las Armas 120, Tlalnepantla México, C.P. 54080 Tel.: (+52) 55-5394.7860 – Fax: (+52) 55-5382.4306. [www.useafix.mx](http://www.useafix.mx)

Toda la información contenida en este boletín técnico es generada bajo las habilidades y experiencias en los resultados de los ensayos realizados en nuestros laboratorios, con ello hacemos referencia al uso indicado de nuestros productos. Nosotros no somos responsables por situaciones donde ha sido inapropiado el uso de las instrucciones de aplicación de este producto. Este boletín no cubre todas las circunstancias incluidas para una aplicación bien específica. Este procedimiento es absolutamente necesario que tiene que llevarse a cabo en cualquiera o todas las nuevas aplicaciones para propósitos del producto en los procesos de aplicación. Los clientes que han hecho modificaciones durante el proceso de producción se les solicitarán actualizar la información para la compañía que use nuestros productos. Nota: las imágenes de los productos son ilustrativas.

