



HOJA DE DATOS TÉCNICOS

ITW POLY MEX S. de R.L. de C.V.
Av. del Marqués No. 40, Parque Ind. Bernardo Quintana
El Marqués, Querétaro, C.P. 76246
Tel. Ventas (55) 5089-2870,
STJ: D.F. y AM, (55) 50-89-2876,
resto del país, 01-800-8412040.
✉: soporte_tecnico@itwpolymex.com
www.itwpolymex.com

INFORMACIÓN GENERAL

ACEITE LUBRICANTE **SUPER AFLOJATODO**

Líquido súper penetrante y lubricante de acción muy rápida para aflojar la oxidación, grasa, mugre y depósitos de carbón.

No contiene clorofluorocarbonos, 1,1,1-tricloroetano, ni substancias que hayan demostrado ser dañinas para la ozonósfera.

Catálogo:

Código	Contenido
41-A	Pipeta Aplicadora 85ml
41-B	Bote aerosol 120 g
41-C	Bote aerosol 300g
41-G	Cubeta 18L

PROPIEDADES

Color	Amarillo obscuro
Olor	Mezcla de Solventes
Gravedad Especifica del Concentrado (20 / 20 °C)	0.800 - 0.810
Prueba de agotamiento	100 %
PH (al 33.3% en agua desmineralizada)	9.2 - 9.5
Presión de envasado	75 - 85 lb/in ²

INSTRUCCIONES DE USO

1. Para un mejor resultado, aplique a temperatura ambiente.
2. Aplique el producto.
3. Golpee ligeramente las piezas para ayudar a la penetración.
4. Desensamble las piezas.
5. Repetir la aplicación si es necesario.

ALMACENAMIENTO

Contenido bajo presión. No usarlo cerca del fuego, llamas o al fumar. No perforar, incinerar, ni almacenar el envase a mas de 49°C. Contiene destilados de petróleo. Almacenar en un lugar fresco y seco, lejos de los rayos del sol.

BENEFICIOS DEL PRODUCTO

- Baja tensión superficial para una penetración inmediata.
- Libera los tornillos y tuercas oxidadas y corroídas.
- Las piezas de metal se mantienen lubricadas y protegidas contra la oxidación.
- No afecta superficies pintadas.
- Puede aplicarse en piezas en movimiento o cercanas a ellas.
- Rápido, eficiente y económico.
- No contiene clorofluorocarburos los cuales son dañinos al ambiente.

APLICACIONES

- Facilita el desmontar en pocos segundos los tornillos, tuercas, pernos, articulaciones, ensambles de piezas metal, accesorios automotrices y conexiones trabadas por causas de humedad. Su acción lubricante protege contra la oxidación y corrosión a piezas expuestas a la intemperie.

PRECAUCIONES:

La exposición excesiva al vapor puede causar irritación de la nariz y la garganta, mareos, somnolencia y otros efectos en el sistema nervioso central. Usarlo con ventilación adecuada. Evitar la respiración prolongada o repetida de vapores. Evitar el contacto con los ojos. Los líquidos y el vapor pueden causar irritación de los ojos. En caso de contacto con los ojos enjuáguelos con agua y llamar a un médico. Lavarse las manos después de usarlo. **DAÑO O MORTAL SI SE INGIERE, NO PROVOCAR EL VÓMITO. LLAMAR A UN MEDICO DE INMEDIATO.** Usarlo conforme a las instrucciones. El uso indebido intencional consistente en inhalar el contenido concentrado deliberadamente puede ser dañino o mortal. **MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**

La información contenida en este documento es ofrecida de buena fe, para servir de referencia. ITW POLY MEX S. DE R. L. DE C.V. y sus distribuidores no pueden asumir ninguna clase de responsabilidad por resultados obtenidos durante el uso de sus productos por personas cuyos métodos de uso están fuera de nuestro control, por lo tanto no se ofrece ninguna Garantía, expresa o implícita por parte de la empresa.

FECHA DE ELABORACIÓN: 9.10.12

EMISIÓN: 9.10.12

REVISIÓN: