

Clave  
**987**


## 1. Descripción del producto:

Cepillo tipo copa de alambre trenzado con vástago

<b>Diámetro (D):</b>	22 mm / 7/8"
<b>Longitud útil de alambre (H):</b>	28 mm
<b>Material del filamento:</b>	Acero al carbón
<b>Calibre:</b>	0.35 mm / 0.014"
<b>Vástago (d):</b>	6.4 mm / 1/4"
<b>Máx. RPM:</b>	22,000
<b>Número de trenzas:</b>	8
<b>Línea:</b>	MAGMA



## Tipo CCTV



**D = 22 mm**  
**H = 28 mm**  
**d = 6.4 mm**



## 1. Aplicación

• Para limpiar moldes de plástico y caucho, remover gotas de hule, óxido, pintura, limpieza de soldadura, troqueles, escoria, interiores de tuberías, áreas internas y quitar restos de carbón.

## 2. Instrucciones de operación

• Montar en un mototool.  
• No aplicar presión excesiva, este tipo de productos trabajan solo con las puntas, la presión excesiva desgasta prematuramente los filamentos del cepillo.

## 3. Información de seguridad

• Nunca exceda la velocidad marcada en el cepillo.  
• Usar el equipo de seguridad completo como guantes, lentes de seguridad y protección respiratoria.  
• El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.  
• Para mayor información consulte la norma ANSI B165.1.

## 4. Manejo

• Cuando reciba el cepillo revise si está dañado, oxidado o deteriorado, si es así no utilizarlo e informar al proveedor.

## 5. Almacenamiento

• Siempre que sea posible almacene el cepillo en el empaque original, en un lugar limpio y sobre todo seco, no permita la distorsión de los filamentos o que algún tipo de contaminante se adhiera en el producto.

## 6. Unidades de empaque

• Clamshell con una pieza.