



HOJA DE DATOS TÉCNICOS

ITW POLY MEX S. de R.L. de C.V
 Av. del Marqués No. 40, Parque Ind. Bernardo Quintana
 El Marqués, Querétaro, C.P. 76246
 Tel. Ventas (55) 5089-2870,
STJ: D.F. y AM. (55) 50-89-2876,
 resto del país, 01-800-8412040.
 ✉: soporte_tecnico@itwpolymex.com
 www.itwpolymex.com

INFORMACIÓN GENERAL

CERA CREMA CON SILICÓN

Cera en crema para proteger, abrillantar y limpiar la pintura de autos nuevos y usados o de cualquier superficie metálica pintada con esmalte o laca.

Catálogo:

| Código | Contenido |
|--------|--------------|
| 106151 | 340 gr. lata |

INSTRUCCIONES DE USO

1. Antes de encerar lave su automóvil con SHAMPOO PARA AUTOS MARVIL y séquelo perfectamente.
2. Según el estado de la pintura, aplique Polish rojo o blanco Marvil, para retirar manchas o rayones, por tramos de medio metro y después retírelo con una franela de algodón.
3. Aplique la CERA CREMA MARVIL CON SILICÓN con una franela limpia y ligeramente humedecida con agua procurando hacer movimientos circulares uniformes.
4. Espere a que seque y se forme una película blanca y elimínela frotando con una franela limpia y seca volteándola constantemente hasta obtener el brillo deseado.
5. Para conservar por más tiempo el buen estado de la pintura de su automóvil use CERA CREMA MARVIL CON SILICÓN frecuentemente.
6. Usar de forma frecuente este producto ayuda a crear una capa protectora más resistente.

BENEFICIOS DEL PRODUCTO

- La CERA CREMA MARVIL CON SILICÓN brinda protección normal a todo tipo de pinturas contra los agentes del medio ambiente como son rayos UV, lluvia, polvo, contaminación y detergentes comunes.
- Con la CERA CREMA MARVIL CON SILICÓN se obtiene un gran brillo duradero que realza el color de la pintura de su auto
- Limpia y da brillo en cualquier pintura automotriz sin dejar residuos pegajosos o grasosos
- Su conveniente presentación en crema permite una rápida aplicación, sin desperdicios y una vez seca es muy fácil de retirar.
- No contiene solventes que ataquen a la capa de ozono.

APLICACIONES

- Todo tipo de autos con pintura nueva o usada

PROPIEDADES

| | |
|-------------------------|--------------------|
| Apariencia física: | Crema suave |
| Color: | Beige |
| Aroma: | Suave a solvente |
| % Sólidos totales: | 22.5 - 23.5 |
| Densidad: | 0.930 - 0.940 g/ml |
| % Acido graso: | 4.5 - 5.5 |
| Punto de inflamación: | 45 °C mínimo |
| Vida de almacenamiento: | 1 año mínimo |
| Etiqueta de embarque: | Ninguna |

ALMACENAMIENTO

Almacene y mantenga en lugar fresco, seco, lejos de los rayos del sol. Almacene en su envase original lejos de alimentos y bebidas.

PRECAUCIONES:

Manténgase alejado del fuego y de instalaciones eléctricas. No utilice trapos o estopas ásperas, podrían dañar la pintura. Evite la aspiración de los vapores del producto. En caso de contacto excesivo con la piel, lave con agua y jabón por espacio mínimo de 15 minutos. Consulte al médico si persiste o se desarrolla irritación. En caso de contacto con los ojos lave de inmediato con abundante agua limpia por un periodo mínimo de 15 minutos, parpadeando ocasionalmente. Solicite atención médica de inmediato. En caso de ingestión, NO provoque el vómito, si este ocurre, mantenga la cabeza por debajo del nivel de la cadera para evitar que el líquido sea aspirado por los pulmones. Solicite atención médica de inmediato. MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

La información contenida en este documento es ofrecida de buena fe, para servir de referencia. ITW POLY MEX S. DE R. L. DE C.V. y sus distribuidores no pueden asumir ninguna clase de responsabilidad por resultados obtenidos durante el uso de sus productos por personas cuyos métodos de uso están fuera de nuestro control, por lo tanto no se ofrece ninguna Garantía, expresa o implícita por parte de la empresa.

FECHA DE ELABORACIÓN: 16.01.13

EMISIÓN: 16.01.13

REVISIÓN: 01