



Cintas Adhesivas

320

CINTA ELÉCTRICA USO DOMÉSTICO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

Cinta aislante de película de vinilo, auto-extinguible, muy flexible, de suave desembobinado y de gran elasticidad. Altamente conformable a las superficies en su aplicación.

APLICACIONES TÍPICAS:

Esta cinta es muy utilizada como aislante en aparatos eléctricos del hogar, para aislar conexiones eléctricas simples, para enrollar en mangos de herramientas y equipos como: martillos, pinzas, seguetas, manubrios de bicicletas y carretillas. Muy útil también para sellar fugas de agua en mangueras de jardín, proteger temporalmente superficies contra ralladuras y otras aplicaciones en el hogar.



CONSTRUCCIÓN Y DATOS TÉCNICOS:

CARACTERÍSTICA	SISTEMA MÉTRICO	SISTEMA INGLÉS	MÉTODO DE ANÁLISIS
Espesor:	0.12 mm	5 mils	IACA-147
Adhesión al Respaldo:	142 gr/cm	12.7 oz/in	ASTM D-3330/M
Adhesión al Acero:	142 gr/cm	12.7 oz/in	ASTM D-3330/M
Resistencia a la Tensión:	2.62 kg/cm	14.6 lb/in	ASTM D-3759
Elongación:	203 %	203 %	ASTM D-3759
Resistencia Dieléctrica:	4500 volts	4500 volts	ASTM D-1000
Color:	Negro, Azul, Amarillo, Rojo, Verde y Blanco.	--	--

MEDIDAS DISPONIBLES: 19MM X 9M / 19MM X 18M



320

CINTA ELÉCTRICA USO DOMÉSTICO

GARANTÍA

Industrias Tuk, S.A. de C.V. garantiza que sus cintas están libres de defectos en materiales y fabricación. Ésta garantía excluye todos aquellos eventos vinculados al buen funcionamiento de las cintas para un objetivo, propósito o uso particular. El cliente deberá determinar si el producto es adecuado para su uso específico.

LIMITACIÓN DE RECURSOS Y EXTENSIÓN DE RESPONSABILIDAD

Si se comprueba que la cinta es defectuosa, entonces la única obligación de Industrias Tuk, S.A. de C.V. será sustituir la cantidad del producto cuyo estado defectuoso ha sido comprobado o reembolsar el precio de compra correspondiente.

RESPONSABILIDAD LIMITADA

Industrias Tuk, S.A. de C.V. no es responsable por daños directos, indirectos, especiales, secundarios o consecuenciales, ni por costos implícitos colaterales, ni gastos vinculados en el curso del acontecimiento, ni aquellos basados sobre negligencia, responsabilidad estricta o cualquier otra teoría legal.

VIDA ÚTIL DEL PRODUCTO

Las propiedades originales de las cintas sufren una merma natural con el tiempo, misma que puede ser acelerada por prácticas inapropiadas de almacenamiento. Para obtener un mejor desempeño, se recomienda utilizar este producto dentro de 6 meses posterior a la fecha de fabricación y mantenerlo almacenado en un lugar fresco, libre de polvo, protegido de los rayos solares y la lluvia. De ser posible, mantenerlo en su empaque original.



OFICINA MATRIZ
Industrias Tuk, S.A. de C.V.
Blvd. Carlos Salinas de Gortari
km 7.5, Apodaca N.L. México C.P. 66632
Tel. (81) 8221.7400 Fax (81) 8221.7429
info@tuk.com.mx www.tuk.com.mx

OFICINA E.U.A. Y CANADÁ
Hystik Inc. 12941 North Fwy.
Suite 550, Houston, Tx. 77060 U.S.A.
Sin costo 01.800.8.hystik
Tel. 01.800.8.447845 Fax (281) 209.0991
infona@hystik.com www.hystik.com

OFICINA CENTROAMÉRICA
Hystik de Centroamérica, S.A. de C.V.
Zona Industrial de Sta. Elena
Blvd. Siemens No.3, Antiguo Cuscatlán
San Salvador, El Salvador
Tel. (503) 2289.4798 Fax (503) 2289.4789
info@hystik.com www.hystik.com