



HOJA DE DATOS TÉCNICOS

ITW POLY MEX S. de R.L. de C.V.
Av. del Marqués No. 40, Parque Ind. Bernardo Quintana
El Marqués, Querétaro, C.P. 76246
Tel. Ventas (55) 5089-2870,
STJ: D.F. y AM. (55) 50-89-2876,
resto del país, 01-800-8412040.
✉ : soporte_tecnico@itwpolymex.com
www.itwpolymex.com

INFORMACIÓN GENERAL

ANTIDERRAPANTE PARA BANDAS COSMÉTICO PARA BANDAS

COSMÉTICO PARA BANDAS (92-A) Antiderrapante elaborado a base de resinas para todo tipo de bandas automotrices e industriales de transmisión. Evita pérdida de potencia al prevenir el derrapamiento o resequedad de la misma.

Catálogo:

Código	Contenido
92-A	250g Aerosol

PROPIEDADES

Color	Amarillo claro
Olor	Mezcla de Solventes
Gravedad Especifica del Concentrado (20 / 20 °C).	0.915 - 0.950
Prueba de agotamiento	100 %
Presión de envasado	70 - 80 lb/in2

NOTA: No contiene clorofluorocarbones, 1,1,1-tricloroetano, ni sustancias que hayan demostrado ser dañinas para la ozonósfera.

INSTRUCCIONES DE USO

- Agítelo bien antes de usarlo.
- Aplíquelo con precaución sobre la parte interior de la banda.
- Lubrique periódicamente las bandas.

ALMACENAMIENTO

Almacene y mantenga en lugar fresco, seco, lejos de los rayos del sol, mantenga en su recipiente original y lejos de alimentos y bebidas. No perforar, incinerar, ni almacenar el envase a mas de 49°F (120°C).

PRECAUCIONES:

Contenido bajo presión. No usarlo cerca del fuego, llamas o al fumar. No perforar, incinerar, ni almacenar el envase a mas de 49°C. Contiene destilados de petróleo. La exposición excesiva al vapor puede causar irritación de la nariz y la garganta, mareos, somnolencia y otros efectos en el sistema nervioso central. Usarlo con ventilación adecuada. Evitar la respiración prolongada o repetida de vapores. Evitar el contacto con los ojos. Los líquidos y el vapor pueden causar irritación de los ojos. En caso de contacto con los ojos enjuagárselos con agua y llamar a un médico. Lavarse las manos después de usarlo. EN CASO DE INGESTION NO PROVOCAR EL VÓMITO. LLAMAR A UN MEDICO DE INMEDIATO. Usarlo conforme a las instrucciones. El uso indebido intencional consistente en inhalar el contenido concentrado deliberadamente puede ser dañino MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

BENEFICIOS DEL PRODUCTO

- No daña la ozonósfera.
- Fácil de aplicar.
- Cuenta con boquilla para regular la presión.
- Evita la pérdida de potencia de las bandas.
- Previene la resequedad de la banda.

APLICACIONES

- Lubricante para todo tipo de bandas industriales, agrícolas, automotrices, etc.
- Evita la pérdida de energía por patinaje.
- Recomendable para bandas en V, bandas planas muy anchas o de difícil lubricación interior.

La información contenida en este documento es ofrecida de buena fe, para servir de referencia. ITW POLY MEX S. DE R. L. DE C.V. y sus distribuidores no pueden asumir ninguna clase de responsabilidad por resultados obtenidos durante el uso de sus productos por personas cuyos métodos de uso están fuera de nuestro control, por lo tanto no se ofrece ninguna Garantía, expresa o implícita por parte de la empresa.

FECHA DE ELABORACIÓN: 9.03.13

EMISIÓN: 01

REVISIÓN: 01