



## HOJA DE DATOS TÉCNICOS

ITW POLY MEX S. de R.L. de C.V.  
Av. del Marqués No. 40, Parque Ind. Bernardo Quintana  
El Marqués, Querétaro, C.P. 76246  
Tel. Ventas (55) 5089-2870,  
**StJ**: D.F. y AM, (55) 50-89-2876,  
resto del país, 01-800-8412040.  
✉: soporte\_tecnico@itwpolymex.com  
www.itwpolymex.com

### INFORMACIÓN GENERAL

## LIMPIA MOTOR DESENGRASANTE

Poderoso desengrasante formulado con aditivos removedores de grasas y detergentes limpiadores de metales. Para uso en todo tipo de motores, automotrices, marinos e industriales. Limpia en forma rápida y eficaz. Penetra y desprende grasa, mugre y polvo adheridos a casi todos los materiales utilizados en la fabricación de los motores.

#### Catálogo:

Código	Contenido
56-B	430 g

### INSTRUCCIONES DE USO

1. Rocíe de manera directa el aerosol sobre la superficie que desee limpiar; tomando en cuenta que el motor de un auto deberá estar a temperatura media de trabajo.

Si aplica el aerosol cuando el motor esté muy frío no se desprenderá la suciedad, si se aplica cuando el motor está muy caliente, el aerosol se quemará de inmediato, o podría ocasionar un choque térmico.

2. Aplique el aerosol a una distancia de aproximadamente de entre 20 y 30cm, para que permita un rociado uniforme sobre los componentes.

3. Deje que el producto actúe durante unos minutos.

4. Después de 10 minutos agregue el agua tibia o a temperatura ambiente (nunca fría), con o sin presión para que la suciedad caiga junto con el agua.

Tenga cuidado de no humedecer el interior de componentes eléctricos, tales como alternador, distribuidor, bobinas, etc.

5. Para terminar solo sopletee con una compresora o simplemente deje que por sí solo se seque con el aire y calor del motor al ponerlo en marcha.

### ALMACENAMIENTO

Almacene y mantenga en lugar fresco y seco y lejos de los rayos del sol. No perforar, incinerar, ni almacenar el envase a más de 49°C.

### BENEFICIOS DEL PRODUCTO

- No daña los cables de bujía.
- No reseca los arneses del cableado.
- En 10 minutos remueve polvo grasa y aceite.
- No requiere agua caliente ni presión extrema para limpiar
- No daña partes plásticas
- Se enjuaga y escurre fácilmente sin dejar residuos pegajosos
- No presenta olores desagradables ni tóxicos

### APLICACIONES

- Para uso en todo tipo de motores, automotrices, marinos e industriales. Aplique el aerosol directamente sobre la superficie a desengrasar, a una distancia de 20 a 30cm.

### PROPIEDADES

Color:	Incoloro
Olor:	Mezcla de Solventes
Gravedad Específica del Concentrado: (20 / 20 °C)	0.875 - 0.890
Prueba de agotamiento:	100 %
Presión de envasado:	70 - 80 lb/in <sup>2</sup>

**Nota:** No contiene clorofluorocarbones, 1,1,1-tricloroetano, ni sustancias que hayan demostrado ser dañinas para la ozonósfera.

### PRECAUCIONES:

Contenido bajo presión. No usarlo cerca del fuego, llamas o al fumar. No perforar, incinerar, ni almacenar el envase a más de 120 °F (49°C). Contiene destilados de petróleo. La exposición excesiva al vapor puede causar irritación de la nariz y la garganta, mareos, somnolencia y otros efectos en el sistema nervioso central. Usarlo con ventilación adecuada. Evitar la respiración prolongada o repetida de vapores. Evitar el contacto con los ojos. Los líquidos y el vapor pueden causar irritación de los ojos. En caso de contacto con los ojos enjuáguelos con agua y llamar a un médico. Lavarse las manos después de usarlo. **DAÑINO O MORTAL SI SE INGIERE, NO PROVOCAR EL VÓMITO. LLAMAR A UN MEDICO DE INMEDIATO.** Usarlo conforme a las instrucciones. El uso indebido intencional consistente en inhalar el contenido concentrado deliberadamente puede ser dañino o mortal. **MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**

La información contenida en este documento es ofrecida de buena fe, para servir de referencia. **ITW POLY MEX S. DE R. L. DE C.V.** y sus distribuidores no pueden asumir ninguna clase de responsabilidad por resultados obtenidos durante el uso de sus productos por personas cuyos métodos de uso están fuera de nuestro control, por lo tanto no se ofrece ninguna Garantía, expresa o implícita por parte de la empresa.

FECHA DE ELABORACIÓN: 08.10.13

EMISIÓN: 08.10.13

REVISIÓN: 01