

# INFORMACIÓN TÉCNICA

## 104

## Masking Tape 104 Uso General.

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Cinta fabricada con respaldo de papel crepado y adhesivo de hule sintético sensitivo a la presión. Muy conformable, de buena resistencia a la tensión.

### APLICACIONES TÍPICAS

Utilizado para usos generales en el hogar, oficina y escuela, tales como amarrar, pegar, fijar, sujetar, sellar, empacar, reparar y muchas otras aplicaciones. Se puede aplicar en superficies como papel, madera, yeso, aluminio, cemento, metales y otras superficies. Probar antes de usar.



### CONSTRUCCIÓN Y DATOS TECNICOS

Respaldo: Papel Crepado  
Adhesivo: Hule - Resina  
Color: Beige Pálido

	SISTEMA MÉTRICO	SISTEMA INGLÉS	MÉTODO DE ANÁLISIS
Esesor:	0.13 mm	5.2 mils	IACA-147
Adhesión al Respaldo	130 gr/cm	11.8 oz/in	ASTM D-3330/M
Adhesión al Acero	490 gr/cm	43.7 oz/in	ASTM D-3330/M
Resistencia a la tensión	3.5 kg/cm	19.58 lb/in	ASTM D-3759
Elongación	8.0%	8.0%	ASTM D-3759

	TIPO	MEDIDA
Medidas Disponibles:	104	12mmX50m
	104	18mmX50m
	104	24mmX50m
	104	36mmX50m
	104	48mmX50m

### GARANTÍA

Industrias Tuk, S.A. de C.V. garantiza que sus cintas están libres de defectos en materiales y fabricación. Ésta garantía excluye todos aquellos eventos vinculados al buen funcionamiento de las cintas para un objetivo, propósito o uso particular. El cliente deberá determinar si el producto es adecuado para su uso específico.

### LIMITACIÓN DE RECURSOS Y EXTENSIÓN DE RESPONSABILIDAD

Si se comprueba que la cinta es defectuosa, entonces la única obligación de Industrias Tuk, S.A. de C.V. será sustituir la cantidad del producto cuyo estado defectuoso ha sido comprobado o reembolsar el precio de compra correspondiente.

### RESPONSABILIDAD LIMITADA

Industrias Tuk, S.A. de C.V. no es responsable por daños directos, indirectos, especiales, secundarios o consecuenciales, ni por costos implícitos colaterales, ni gastos vinculados en el curso del acontecimiento, ni aquellos basados sobre negligencia, responsabilidad estricta o cualquier otra teoría legal.

### VIDA ÚTIL DEL PRODUCTO

Las propiedades originales de las cintas sufren una merma natural con el tiempo, misma que puede ser acelerada por prácticas inapropiadas de almacenamiento. Para obtener un mejor desempeño, se recomienda utilizar este producto dentro de 6 meses posterior a la fecha de fabricación y mantenerlo almacenado en un lugar fresco, libre de polvo, protegido de los rayos solares y la lluvia. De ser posible, mantenerlo en su empaque original.

Industrias Tuk, S.A. de C.V. Blvd Carlos Salinas de Gortari Col. Valle del Mezquital, Apodaca, NL México CP 66632