



HOJA DE DATOS TÉCNICOS

ITW POLY MEX S. de R.L. de C.V.
Av. del Marqués No. 40, Parque Ind. Bernardo Quintana
El Marqués, Querétaro, C.P. 76246
Tel. Ventas (55) 5089-2870,
STJ: D.F. y AM, (55) 50-89-2876,
resto del país, 01-800-8412040.
✉: soporte_tecnico@itwpolymex.com
www.itwpolymex.com

INFORMACIÓN GENERAL

RESTAURADOR PARA AUTOS

Cera protectora, abrillantadora y limpiadora para pintura de autos nuevos y usados o de cualquier superficie metálica pintada con esmalte o laca.

Catálogo:

Código	Contenido
110693	473 ml

INSTRUCCIONES DE USO

1. Antes de encerar lave y seque perfectamente su automóvil.
2. Aplique el RESTAURADOR PARA AUTOS MARVIL con un algodón o franela limpia y húmeda, procurando hacer movimientos circulares uniformes.
3. Se recomienda hacerlo por partes aproximadamente del tamaño de una puerta, espere a que seque y se forme una película blanca y elimínela frotando con un algodón o franela limpia y seca, hasta obtener el brillo deseado.
4. Si la pintura está muy maltratada, puede ser necesario realizar una segunda aplicación del RESTAURADOR PARA AUTOS MARVIL.

BENEFICIOS DEL PRODUCTO

- Limpia y pule efectivamente todas las pinturas automotrices, sin dejar residuos pegajosos o grasosos.
- Produce un alto y duradero brillo cuando se pule.
- Diseñado con acción limpiadora combinada con ceras naturales que producen una superficie tersa con brillo profundo y duradero.
- Se aplica con estopa y una vez seca se elimina fácil y rápidamente.

APLICACIONES

- Úsela en todo tipo de pinturas automotrices.
- Úsela en superficies laqueadas o esmaltadas.
- Para quitar lo opaco en los faros.
- Para retirar la lluvia ácida de los parabrisas.

PROPIEDADES

Apariencia física	líquido viscoso
Color	rosa
Aroma	suave a solvente
ph(concentrado)	10.0-16.0
%sólidos totales	15.0-16.0
Viscosidad	7,000-8,000cps
Punto de inflamación	45°C-50°C
Vida de almacenamiento	1 año mínimo
Etiqueta de embarque	Ninguna

ALMACENAMIENTO

Almacene y mantenga en lugar fresco, seco y lejos de los rayos del sol.

PRECAUCIONES:

No utilice trapos o estopas ásperas, podrían dañar la pintura. Aplique a la sombra preferentemente. Almacene en su envase original y lejos de alimentos y bebidas. Evite la respiración deliberada de los vapores del producto. En caso de contacto con la piel, lave inmediatamente con agua y jabón por espacio mínimo de 15 minutos y consulte al médico si persiste o se desarrolla irritación. En caso de contacto con los ojos lave de inmediato con abundante agua limpia por un periodo mínimo de 15 minutos, parpadeando ocasionalmente. En caso de ingestión, no provoque el vómito, si este ocurre, mantenga la cabeza por debajo del nivel de la cadera para evitar que el líquido sea aspirado por los pulmones y solicite atención médica. Manténgase fuera del alcance de los niños.

La información contenida en este documento es ofrecida de buena fe, para servir de referencia. ITW POLY MEX S. DE R. L. DE C.V. y sus distribuidores no pueden asumir ninguna clase de responsabilidad por resultados obtenidos durante el uso de sus productos por personas cuyos métodos de uso están fuera de nuestro control, por lo tanto no se ofrece ninguna Garantía, expresa o implícita por parte de la empresa.

FECHA DE ELABORACIÓN: 16.01.13

EMISIÓN: 16.01.13

REVISIÓN: 01