

Ficha técnica

TENAZIT®

Clave
683

1. Descripción del producto:

Rueda de fibra

Dimensiones (in): 6" x 1/2"

Dimensiones (mm): 152 x 13


Abrasivo: Óxido de aluminio

Especificación: ALO MUY FINO MARRÓN

Máx. rpm: 3,600



Tipo 1



D = 152 mm
H = 13 mm



1. Aplicación

- Para dar acabado final en herrajes, joyería, herramientas y piezas de acero inoxidable, bronce, cobre, latón, herramientas de mano y superficies maquinadas.
- Se pueden montar en juegos de 2, 3 ó más ruedas dependiendo de la geometría de la pieza que se quiera trabajar.
- Se puede adaptar a flechas más grandes.

2. Instrucciones de operación

- Para uso en esmeril de banco.
- Monte la rueda y déjela girar en vacío durante un minuto para verificar que no esté dañada.
- No presione excesivamente, ni golpee contra el material de trabajo.

3. Información de seguridad

- Nunca exceda la velocidad marcada en la etiqueta.
- Siempre utilice guardas de seguridad.
- Se recomienda usar equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).
- El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.

4. Manejo

- Maneje las ruedas con precaución para prevenir golpes, caídas o desgarres que puedan mermar la vida útil del producto. Si una rueda sufre ruptura o desprendimiento de una sección, no deberá ser montada.

5. Almacenamiento

- Guarde las ruedas sobre una superficie plana a por lo menos 10 centímetros de altura del suelo, lejos de superficies húmedas, frías, calientes o de cualquier tipo de fluido, las condiciones ideales de almacenaje para estos productos son de 40 a 50 % de humedad y una temperatura entre 15 y 29 °C.

6. Unidades de empaque

- Piezas por caja: 10 unidades.