

INFORMACIÓN TÉCNICA DE PRODUCTO**SELLADOR ACRILFLEX**

ACRÍLICO

CARACTERÍSTICAS

- Es un sellador 100% Acrílico base agua en forma de pasta suave y cremosa, de fácil aplicación.
- Después de haber sido aplicado forma rápidamente una superficie libre de pegajosidad, tomando una consistencia sólida y elástica con características parecidas a las del hule vulcanizado.

APLICACIONES

- Sellador de juntas entre materiales con movimiento como concreto, aluminio, madera, block, cantera, tabique, etc.
- Es durable y elástico, puede usarse en baños y cocinas, sellado de puertas, ventanas, en grietas con un ancho menor a 6 mm.
- No produce hongos.
- Se puede pintar.
- Puede aplicarse en partes húmedas.

**INSTRUCCIONES DE USO**

1. Corte la pipeta en ángulo de 45°.
 2. Limpie las superficies en las que va a aplicar el producto hasta que queden libres de cualquier material extraño.
 3. Coloque el cartucho en la pistola calafateadora, aplique continua y uniformemente sobre la superficie.
- Si requiere unir dos superficies manténgalas inmóviles con sujetadores de 10 a 30 minutos hasta que estén firmes.
 - Alcanza su máxima fuerza en 24 horas.

Información de Catálogo**C-QAB Cartucho 280ml****PROPIEDADES**

| | |
|---------------------|----------------------|
| Apariencia: | Pasta |
| Color: | Blanco |
| Olor: | Característico |
| Densidad relativa: | 1.35-1.39 |
| Solubilidad (agua): | Parcialmente soluble |

PRECAUCIONES

Evite el contacto prolongado con la piel. Puede producir irritación en piel sensible y en los ojos. En caso de contacto con la piel, lave con agua y jabón. En contacto con los ojos, lave durante 15 minutos con agua limpia y busque ayuda médica.

No ingerir. Úsese con ventilación adecuada MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

Almacene en lugar fresco y seco en su empaque original.



La información contenida en este documento es ofrecida de buena fe, para servir de referencia. ITW POLY MEX S. DE R. L. DE C.V. y sus distribuidores no pueden asumir ninguna clase de responsabilidad por resultados obtenidos durante el uso de sus productos por personas cuyos métodos de uso están fuera de nuestro control, por lo tanto no se ofrece ninguna Garantía, expresa o implícita por parte de la empresa.

Informes: Av. del Marqués No. 40, Parque Ind. Bernardo Quintana. El Marqués, Querétaro, C.P. 76246
Tel. Ventas: (55) 5089-2870, D.F. y Área Metropolitana: 01(55) 50-89-2876 resto del país 01-800-8412040.
soporte.tecnico@itwpolymex.com | www.itwpolymex.com