



## DESCRIPCIÓN

El Afíx Sellador Acrílico es un sellante acuoso de bajo olor y no tóxico, que presenta excelente adherencia con diversos sustratos proporcionando un buen sellado y mejor acabado.

## APLICACIÓN

El Afíx Sellador Acrílico puede ser utilizado en juntas y acabados de muebles, molduras, escuadras, paneles de PVC, maderas de aluminio, azulejos, cerámicas, tinajas, ladrillo y concreto.

No presenta adherencia a Polietileno, Polipropileno, Silicon e PTFE (Resina antiadherente).

### METODO DE APLICACIÓN:

- Las superficies a aplicar deben encontrarse limpias, secas y libres de polvos, aceites y grasas.
- Cortar la punta del tubo y colocar la punta aplicadora roscada.
- Cortar la punta aplicadora en la diagonal conforme con el diámetro necesario.
- Colocar el tubo en el aplicador Afíx y aplicar sobre una superficie adecuada.
- Proteger el área donde no se desea tener adherencia con cinta adhesiva.
- Realizar el acabado inmediatamente después de la aplicación usando una espátula.
- Una vez terminada la aplicación, retirar la cinta adhesiva antes del curado del producto.
- Realizar la limpieza correspondiente del aplicador de la boquilla.

## CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Realizar la limpieza correspondiente del aplicador de la boquilla
- Dispersión Acrílica reforzada con emulsión de Silicon.
- Presenta una alta resistencia final en el sellado y acabado de las piezas
- Indicado para uso interno y externo
- Amigable con el Medio Ambiente. **Producto libre de Solventes Orgánicos.**

## PROPIEDADES TÍPICAS

Color	Blanco, Negro
Apariencia	Pasta
Temperatura de curado (2min)	24 horas
Temperatura de Aplicación	-5 a 35° C
Resistencia a la Temperatura	-20 a 80°C
Formación de Película	10-15 min



## EMPAQUE

---

Caja con 12 cartuchos de 280 ml . Consulte a la Central de Relacionamiento con el Cliente CRC.

## TIEMPO DE VIDA & ALMACENAJE

---

551 Tiempo en Días; Almacenar en un lugar fresco y seco dentro de su empaque original. Evitar temperaturas por debajo de los 5 °C y superior a 35°C.

## LIMPIEZA

---

En cuanto el producto se encuentre unido se recomienda utilizar agua con jabon o alcohol etilico , despues de curado el producto puede ser removido mecanicamente .

## INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

---

Antes de utilizar este o cualquier otro producto químico, asegúrese de haber leído y entendido la información contenida en la Hoja de Seguridad del Material así como las etiquetas del producto. Permanezca atento de los peligros potenciales y siga todas las medidas precautorias, instrucciones de manejo, y consideraciones de deposición indicadas en la hoja de seguridad del material.

## PRECAUSIONES DE USO

---

El producto está listo para ser utilizado tal y como se recibe; no diluya el adhesivo. Confirme compatibilidad antes de realizar cambios de adhesivo.

## SOPORTE TÉCNICO

---

El Departamento Técnico de Artecola Mexico tiene amplia experiencia con adhesivos y técnicas de manufactura. Por favor, no dude en solicitar asistencia a través de su representante de ventas, o envíenos un correo electrónico a [technicalservice@artecola.com.mx](mailto:technicalservice@artecola.com.mx).