

FICHA TÉCNICA No. 916 Rev. 1

Afix Green Sellante Acrílico

PROPIEDADES

El Afix Green Sellante Acrílico es un sellante acuoso de bajo olor y no tóxico, que presenta excelente adherencia con diversos sustratos proporcionando un buen sellado y mejor acabado. Puede ser utilizado en juntas y acabados de muebles, molduras, escuadras, paneles de PVC, azulejos, cerámicas, tinajas, ladrillo y concreto.

No presenta adherencia a polietileno, polipropileno, silicón y PTFE (resina antiadherente).

CARACTERÍSTICAS

- Presenta excelente adherencia en diversos materiales.
- Producto libre de solventes orgánicos.
- Después de curado, presenta excelente resistencia al agua, viento y humedad, en marcos de aluminio, madera y PVC – lo que lo hace excelente para uso en interiores y exteriores.
- Es pintable.
- No es agresivo a las superficies.

DATOS TÉCNICOS

| | |
|--|-------------------------------|
| **Base química | Acrílico |
| **Peso específico Basada en la DIN 53479 | Aprox. 1,65 g/cm ³ |
| **Apariencia | Pasta en colores diversos |
| **Formación de película @25°C/50%HR | 15-60 minutos |
| **Cura @25°C/50%HR | 2 mm / 24 h |
| **Temperatura de aplicación | -5°C a 35°C |
| **Temperatura de trabajo (resistencia) Posterior a la cura | -10°C a 80°C |

*Características controladas por el laboratorio de control de calidad

**Características típicas del producto que no se deben considerar como especificación

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

PREPARACIÓN DE LOS MATERIALES

Los materiales deben estar limpios, libres de polvo, de humedad, grasas o cualquier contaminante.

CALAFATEO

La temperatura del ambiente para la aplicación debe estar entre 5 y 35°C.

El sellador puede ser aplicado por una pistola manual. Para la aplicación se deberá cortar la punta auxiliar en un ángulo de 45° de acuerdo con el diámetro que se desea aplicar de cordón. Proceda con la aplicación del producto de manera uniforme a lo largo de la superficie deseada y realice el acabado de la superficie con el apoyo de una espátula. Los restos de producto deben limpiarse inmediatamente después de la aplicación. Para lograr el desempeño óptimo del sellador es recomendable respetar los tiempos de secado y curado total del producto antes de comenzar con la manipulación del sustrato. En el caso de que el sellador no sea utilizado por completo se recomienda sellar bien la punta auxiliar para evitar que se cure el producto y genere pérdidas de material.

PRESENTACIÓN

5500032 AFIX GREEN SELLANTE ACRIL BLANCO 430G

*Sustituye el código 5500016

5500033 AFIX GREEN SELLANTE ACRIL NEGRO 430G

*Sustituye el código 5500017

5600021 AFIX GREEN SELLANTE ACRILICO CAFE 430G

5600022 AFIX GREEN SELLANTE ACRIL CEDRO 430G

5600020 AFIX GREEN SELLANTE ACRIL ALMENDRA 430G

5600023 AFIX GREEN SELLANTE ACRILICO GRIS 430G

ALMACENAJE

Almacénese el producto bien cerrado, en un lugar fresco y seco (entre 5 y 25°C).

Si el producto se encuentra almacenado en su envase original y correctamente cerrado tiene una vida de almacenamiento de 18 meses a partir de la fecha de fabricación.

Antes de utilizar este o cualquier otro producto químico, asegúrese de haber leído y entendido la información contenida en la Hoja de Seguridad del Material, así como las etiquetas del producto. Permanezca atento de los peligros potenciales y siga todas las medidas precautorias, instrucciones de manejo, y consideraciones de deposición indicadas en la hoja de seguridad del material.

La información en esta ficha técnica es generada bajo resultados de ensayos realizados en nuestros laboratorios, con ello, hacemos referencia al uso recomendado de nuestros productos. ARTECOLA MÉXICO, S.A. DE C.V no es responsable por situaciones donde el uso del producto no ha seguido las instrucciones indicadas de aplicación. Esta Ficha Técnica no cubre todas las circunstancias de una aplicación específica, es por ello, que recomendamos se efectúen los análisis y evaluaciones necesarios para satisfacer sus requerimientos en los procesos de aplicación. ARTECOLA MÉXICO, S.A. DE C.V, únicamente garantiza la uniformidad de sus productos, por lo tanto, *nuestra responsabilidad es solamente por el monto pagado de este producto.* En caso de necesitar más información a la reportada, favor de consultar al departamento de Consultoría Técnica.

El Departamento Técnico de Artecola Mexico tiene amplia experiencia con adhesivos y técnicas de manufactura. Por favor, no dude en solicitar asistencia a través de su representante de ventas, o envíenos un correo electrónico a afix@artecola.com.mx.